

Dammreducerade fästprodukter och avjämning





Slut på dammiga byggarbetsplatser?

Välj dammreducerade produkter från Weber

Nu är hela Webers sortiment av handspackel och delar av övrig golvavjämning och fästprodukter dammreducerade och försedda med märkningen "Low Dust". Det innebär att du i fortsättningen hanterar och blandar produkterna i stort sett utan att utsättas för damm. Dessutom har vi passat på att göra ytterligare ett antal förbättringar.

Bättre ergonomi

Vid produktutvecklingen av handspackel har vi tänkt lite extra på golvläggarnas ergonomi. I det nya sortimentet finns tunnflytande produkter som kan läggas i tunna skikt med maskinutrustning. Det betyder att fler arbetsmoment kan utföras stående.



Praktiskt handtag gör säcken lättare att bära.

Ny, lättare förpackning

Webers dammreducerade produkter levereras i en ny typ av säck som är extra hållbar och enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar innehåller 20 respektive 15 kilo. 15-kilossäckarna är dessutom försedda med praktiskt handtag. Vi har även minskat storleken på pallarna och anpassat dem till våra kunders önskemål.

Fallspackling och tunna skikt

Handspackelssortimentet innehåller fyra produkter för både fallspackling och tunna skikt på de flesta underlag vid nybyggnad och renovering. Set 610 Multi DR är en flexibel fästmassa. Tack vare dammreduceringen kan de även blandas i boendemiljö.

Utbildning för optimalt resultat

För att ge de bästa förutsättningarna att använda det nya sortimentet korrekt utan att materialåtgången ökar, erbjuder Weber Institutet utbildning kring såväl produkter och maskiner som andra hjälpmedel.



Dammreducerade avjämningsmassor

Floor 4031 Super Flow DR

Dammreducerat, självutjämnande finspackel med lång öppentid speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas.

Skikt tjocklek: 1–10 mm

Torktid: 1 dygn

Floor 4032 Super Flow Rapid DR

Dammreducerat och självutjämnande för finspackling där önskemål om en tidig ytbeläggning finns.

Skikt tjocklek: 1–10 mm

Torktid: 3 timmar

Floor 4040 Combi Rapid DR

Dammreducerat fin- och byggspackel med pastakonsistens.

Skikt tjocklek: 0,5–50 mm

Torktid: 2 timmar

Floor 4042 Paste Fine DR

Ett dammreducerat handspackel avsett för finspackling innan exempelvis matläggning.

Skikt tjocklek: 0–2 mm

Torktid: 2 timmar

Floor 120 Reno DR

Dammreducerad, fiberförstärkt, självtorkande, självutjämnande och pumpbar avjämningsmassa.

Skikt tjocklek: 4–50 mm

Torktid: 1–3 dygn

Floor 644 Värmegolvspackel DR

Dammreducerad, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa.

Skikt tjocklek: 2–50 mm

Torktid: 1–3 dygn



Dammreducerade plattsättningsprodukter

Set 610 Multi DR

Dammreducerad, flexibel fästmassa som ingår i Weber Tätskikts- och Våtrumssystem samt Litex Våtrumssystem.

Set Comfort Light DR

Dammreducerat, vitcementbaserat lättfix, ingår i Webers Proffssortiment för plattsättning.

Set Basic DR

Dammreducerad semiflexibel fästmassa, cementbaserad och plastförstärkt.



De dammreducerade nyheterna bidrar till en renare arbetsmiljö.



Saint-Gobain Byggprodukter AB
Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.weber.se