

Fäst- och fogmassor

Produktguide

Fästmassor

		Dammreducerad	Fogning efter antal timmar	Betong minst 6 månader	Betong minst 2 månader	Betong minst 1 månad	Uppstyvat träbjälklag	GVK-godkänd våt-umsnotta	Ovan golvvärme	Ingår i Weber Vår-umsystem	Keramik på keramik	Utomhus	Plattor känsliga för missfärgning	Fuktkänsliga plattor	Glasmosaik/natursten	Granitkeramik	Simbassänger	Kemisk industri	CE-klassning	Åtgång (kg/m ²) kamstorlek 6 mm	Åtgång (kg/m ²) kamstorlek 8 mm	Åtgång (kg/m ²) kamstorlek 10 mm	Kg per mm/m ²
weberset 610 multi dr	● 24		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET SI	2,7	3,6	4,5	1,1
weberset 611 multi snabb	3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 TF SI	2,7	3,6	4,5	1,1
weberset 612 multi vit	24		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET SI	2,7	3,6	4,5	1,1
weberset 614 multi flyt normal	24		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 E SI	3,1	4,2	5,1	1,2
weberset 615 multi flyt snabb	4 ●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 F SI	3,1	4,2	5,1	1,2
weberset 616 multi max	4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET S2	1,3	1,7	2,2	0,8
weberset 620 kakellim	24		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	DI	3	3,8	4,7	1,3
weberset 640 light	● 24		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET SI	1,8	2,3	2,8	0,8
weberset 862 naturstensbruk	24 ●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET		3,5	4,6	1,5
weberset komfort light	● 24		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET SI	1,8	2,3	2,8	0,8
weberset komfort light rapid	● 3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 FT SI	1,8	2,3	2,8	0,8
weberset komfort swim	24		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET SI	1,8	2,3	2,8	0,8
weberxerm 848 pox	24		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		2,2	2,6	3,2	1
weberset basic	● 24	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C1 ET	2,7	3,6	4,5	1,1

*Även för uppstyvning av träbjälklag med godkänd skiva, se separat anvisning.

Fogmassor

		Fogbredd i mm	Vägg sugande plattor	Vägg täta plattor, typ Granitkeramik	Golv sugande plattor	Golv täta plattor, typ Granitkeramik	Uppstyvat träbjälklag	Golvvärme	Utomhus	Våt miljö	Simbassäng ²	Högtrycksvätt	Kemisk industri	5x5 cm	10x10 cm	15x15 cm	20x20 cm	30x30 cm	Åtgång (kg/m ²)
classic grout	1-8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2-0,9
rapid grout	0,5-20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2-0,9
webercolor universal 1-8	1-8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2-0,9
webercolor rapid 2-20	2-20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2-0,9
webercolor 802 klinkerfog	3-10		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,0	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3-1,0
webercolor 806 marmettone*	1-2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2-0,9
weberfug 873	3-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,0	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3-1,0
webercolor perfekt	1-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,9-0,2
webercolor perfekt rapid	1-20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,9-0,2
weberxerm 848 Pox	3-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,1	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3-1,1

* Fogbredd 2 mm Fogdjup 3 mm.

För andra fogbredder, fogdjup och plattstorlekar. Se vårt beräkningsprogram på www.weber.se. Klassning fogmassor enligt EN 13 888: color universal 1-8, rapid 2-20, perfekt, perfekt rapid, classic grout och rapid grout ligger i klassen CG2WA.

Primerguide

	Betong	Lättbetong	Avjämningsmassa	Godkända skivor	Golvgips-skiva	Golvspån-skiva	Sten/keramik	Stål	Färg	Åtgång (m ² /liter)
weberfloor 4716 Primer + vatten	1+3	1+3	1+3	5+1	5+1	5+1	1,1***	1+0	1+1***	5-10
weber gypsum primer							●	●	●	cirka 4

*** Primern måste beströs med spackelpulver som borstas in i den våta primern.