



## Fogning med rapid grout arbetsanvisning

Med fogning färdigställs plattsättningen. Fogningen minskar vatteninträngningen in under plattorna och är avslutningen på ett snyggt golv som kommer att hålla i många år.

Ett lyckat slutresultat uppnås genom att arbeta med fogmassan på rätt sätt.

**rapid grout** är en snabbhärdande fogmassa som är anpassad till täta och stora plattor. **rapid grout** fungerar även till natursten, marmor, mosaik och andra plattor med ojämn insugning i kanterna.

Nedan arbetsbeskrivning visar på de viktiga delarna för ett lyckat resultat.



Blanda **rapid grout** enligt instruktionerna på säcken.

Applicera fogmassan diagonalt med gummispackel och fyll fogarna ordentligt.

Applicera inte fogmassan i rörelsefogarna.



Avlägsna överskottsmassa och låt fogen torka.

Torktiden påverkas av uttorkningsförhållandena men är vanligtvis cirka 15-30 min.



När fogmassan torkat så pass att massan inte fastnar på fingret kan första tvättning av fogen påbörjas.

Gör första tvätten med cirkelrörelser. Torka med fuktig (ej blöt) tvättsvamp över plattorna för att avlägsna överskottsmassa och för att forma fogen.

Skölj ur tvättsvampen ofta.

Torka alltid plattorna med väl urvriden fogsvamp.



Torka av plattorna med fogsvampen diagonalt över fogarna.

Skölj ur och tryck ut så mycket vatten som möjligt ur svampen mellan varje diagonalt drag.



Då fogarna torkat till, tvätta fogen ytterligare en gång enligt ovan beskrivning.



Skydda den färdiga plattsättningen och efterfukta fogarna under ett par dagar efter slutfört arbete.

Vid behov avsluta med silikonfogmassa i eventuella rörelsefogar.

Silikonfogmassa kan vara **weber neutral silicone** eller **special silicone**.



#### rapid grout

- Perfekt anpassad produkt för täta plattor, typ granitkeramik
- Smidig och lätt att foga
- Kulörbeständig
- För fogbredd 0,5-20 mm
- **14 kulörer:** 13 Silver grey, 15 Concrete, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Anthracite, 20 Graphite, 33 Tan, 34 Nougat, 35 Khaki, 36 Mocca, 37 Chocolate, 39 Brick, 40 Mahogany
- 24 månaders lagringstid

**Fogning med rapid grout  
- så gör du, se filmen!**



Skanna QR-koden eller klicka för att se filmen!

Saint-Gobain Sweden AB  
Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna  
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80  
Webbplats: [www.weber.se](http://www.weber.se)