

# Mängdberäkning av material för våtrum

Val av tätskikt efter typ av underlag

## Tec Foliesystem

Vägg av regelverkskonstruktion med lämpligt skivmaterial. Bjälklag av trä uppstyvat med avjämningsmassa. Tunga konstruktioner såsom betong, lättbetong, Leca Lättklinker, tegel. Putsade eller spacklade. Vid limning av Tec Folie kan weber.tec 2 alternativt weber.tec 3 användas.

## Viktigt!

Underlagen ska vara behandlade och utformade enligt kraven från BKR's Branschregler ([www.bkr.se](http://www.bkr.se)) eller GVK's Säkra Våtrum ([www.gvk.se](http://www.gvk.se)).

## Tec Dispersionssystem

Tunga konstruktioner såsom betong, lättbetong, Leca Lättklinker och tegel samt i våtzone 2 i regelverkskonstruktioner.

Tec Foliesystem (m <sup>2</sup> )	Antal m <sup>2</sup> /lpm	x Faktor	= Materialmängd	Enhet
Tec Folie		x 1,05		m <sup>2</sup>
weber.tec 2 Tätskiktmembran		x 0,60		kg
weber.tec 3 Folielim		x 0,60		kg
<b>Tec Dispersionssystem (m<sup>2</sup>)</b>				
weber.tec 1 Tätskiktprimer		x 0,25		kg
weber.tec 2 Tätskiktmembran		x 1,0		kg
<b>Vägg* (m<sup>2</sup>)</b>				
Fästmassa		x 2,7		kg
Fogmassa		x 0,8		kg
<b>Golv* (m<sup>2</sup>)</b>				
Fästmassa		x 4,5		kg
Fogmassa		x 1,2		kg
<b>Tätrensor (lpm)</b>				
(m <sup>2</sup> på aktuell system x faktorn + summan av golv/vägg-vägg/väggvinklarnas längd)				
<b>Tec Foliesystem:</b>				
Tec tätrensa (SH) 120 mm		x 1		lpm
Tec tätrensa 120 mm		x 1		lpm
<b>Tec Dispersionstätskikt:</b>				
Tec tätrensa 120 mm		x 1,15		lpm
<b>Tillbehör (st)</b>				
Tec Innerhörn				st
Tec Ytterhörn				st
Tec Rörmanschett 10-28 mm				st
Tec Rörmanschett 32-55 mm				st
Tec Rörmanschett 75-110 mm				st
Tec Brunnsmanschett 370x370 mm				st
Tec Rörmanschett 2x10-24 mm				st
Tec Rörmanschett 3x10-24 mm				st
Tec Rörmanschett 2x24-32 mm				st
Tec Rörmanschett 3x24-32 mm				st

\* För mer exakta åtgångar, se Produktguide Fäst och Fogmassor på [www.weber.se](http://www.weber.se)

<b>Objektsnr:</b>
<b>Objekt:</b>