

SYSTEMDATABLAD



Systembeskrivning

Ventilerat fasadsystem som monteras på ventilerade avståndsprofiler i stål C4 klass.

Användningsområde

På fasader som ska ha ett ventilerat fasadsystem.

Underlag

På underlag som är fuktskadestabila, kontrollera med vindskyddsleverantören och deras anvisningar.

Ingående komponenter

HPF 40/100 FACADE CORNER PROFILE 2500
HPF 15/50 FACADE CORNER PROFILE 2500
HPF 50/50 FACADE CORNER PROFILE 2500
HPF 60/100 FACADE CORNER PROFILE 2500
MSP 25 MOUSE STOP PROFILE 2500
MSP 60 MOUSE STOP PROFILE 2500
VAP 15 VENTILATED DISTANCE PROFILE 2448
SPAX 100 SCREW
QUB 25 QUICK SCREW
QU 25 QUICK SCREW
ISOLERINGSBRICKA 900ST/KARTONG
DISTANSHYLSA 30MM 250ST/KARTONG
DISTANSHYLSA 50MM 250ST/KARTONG
WP-SKIVA

Arbetsinstruktioner

Se gällande montageanvisning Serpovent G2.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.