

## SYSTEMDATABLAD

**Systembeskrivning**

Med Tec Foliessystem säkerställs rätt täthet i hela våtrummet. En klar blå färg med tryck signalerar att tätskiktet är på plats vid besiktning och möjliggör spårbarhet.

**Underlag**

Betong, puts, mineraliskt bundet spackel, godkända våtrumsskivor, kartonggips.

**Kvalitetskontroll**

Enligt "Egenkontroll – Weber Våtrumssystem"

**Användningsområde**

Som tätskikt på golv och vägg i privata våtrum, våtrum belägna i hotellrum och dylikt. Särskilt lämplig för användning i lätta vägg-/golvkonstruktioner så som uppstyvade träbjälklag eller våtrumsskiva på reglar. För användning ovan golvvärme. Även för användning på väggar i offentliga våtrum där underlaget består av fuktsäker våtrumsskiva på regelverk.

**Underlag**

Betong  
 Spackel  
 Puts  
 Kartonggipsskivor  
 Sugande våtrumsskivor

**Arbetsinstruktioner**

Utföres enligt aktuell monteringsanvisning.

**Observera**

Materialet ska vid applicering ha samma temperatur som omgivande klimat, lagra därför materialet inomhus innan applikation. Bäst resultat fås vid en appliceringstemperatur mellan +15 och +25°C. Systemet ska plattsättas inom 10 dagar från applikation.

**Friskrivningsklausul**

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.