

# weberton silikatfärg

## Fördelar

- Vattenavvisande
- Kan infärgas efter önskemål

## Beskrivning

weberton silikatfärg är en lösningsmedelfri, vattenavvisande och mycket ånggenomsläpplig putsfärg på silikatbas för i första hand utomhusbruk.

## Användningsområde

Ton silikatfärg är lämplig till Weber Fasadsystem EF (Serpomin EF och Serposol EF), samt betong.

## Förpackning

15l/22 kg/ burk

## Underlag

Underlaget måste vara torrt, fast och fritt från damm och feta föroreningar. Tidigare målade ytor rengörs noga från porös eller löst sittande färg.

## Blandning

Ton silikatfärg är klar för användning. Eventuell grundning och första strykning kan spädas maximalt 10%. Sista strykningen får maximalt spädas 5%. Rör om ordentligt före användning.

## Användning

Ton silikatfärg påförs jämnt med roller, pensel eller lämpligt sprutverktyg. Påför alltid minst två strykningar till rekommenderad totalmängd. Avsluta strykningar vid normala avgränsningar för undvikande av färgavvikelser.

## Efterbehandling

Skydda den målade ytan tills färgen torkat. Låga temperaturer förlänger torktiden.

## Observera

Objektets och omgivningens temperatur får inte understiga +5 °C eller överstiga +30°C. Putsa inte i direkt solsken, regn eller vid hög luftfuktighet. Rengör verktygen grundligt med vatten efter användning. Tomma förpackningar (droppfria, penselrena eller spackelrena) kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Täck intilliggande byggnadsdelar väl och skydda mot stänk.

## Hänvisning

Läs alltid aktuellt produktblad, besök vår hemsida. Användaren skall kunna verifiera att anvisningarna följts.

## Produktspecifikation

Lagring	Lagras skyddad mot frost, helst i sval temperatur dock lägst +5. Kan lagras öppen i 12 månader från produktionsdatum.
Förpackning	15l/22 kg/ burk

## Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.