

Fäst- och fogmassor

Produktguide

	Dammreducerad	Fogning efter antal timmar*	På underlag med 90 % RF	För underlag med stora rörelser	Uppstuyvat träbjälklag	GVK-godkänd våtrumsmatta	Ovan golvvärme	Ingår i Weber Våtrumssystem	Keramik på keramik	Utomhus	Plattor känsliga för missfärgning	Glasmosaik/natursten	Granitkeramik	Simbassänger	CE-klassning	Åtgång (kg/m ²) kamstorlek 6 mm	Åtgång (kg/m ²) kamstorlek 8 mm	Åtgång (kg/m ²) kamstorlek 10 mm
weber rex fix <i>Närmast lik fd Set 610 multi DR</i>	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET S1	2,0	3,0	5,6
weber rex light fix <i>Närmast lik fd Set 610 multi DR</i>	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET S1	1,7	2,5	4,6
weber supra light fix <i>Närmast lik fd Set comfort light</i>	●	4**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 T S1	1,3	2,0	3,7
weber supra rapid light fix <i>Närmast lik fd Set comfort light rapid</i>	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 T S1 indoors	1,7	2,5	4,6
weber flow fix <i>Närmast lik fd Set 614 multi flyt normal</i>	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2	2,0	3,0	5,6
weber flow rapid fix <i>Närmast lik fd Set 615 multi flyt snabb</i>	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 F indoors	2,0	3,0	5,6
weber flex fix <i>Närmast lik fd Set 616 multi max</i>	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 E S2	1,7	2,5	4,6
weber natural stone fix <i>Samma produkt som tidigare Set 862 Naturstensbruk</i>	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 ET		3,5	4,6
weber rock fix	●	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 S1	2,0	3,0	5,6
weberset 620 kakellim	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D1	3	3,8	4,7

* Gäller vid 23/50 och sugande underlag.
** Kakel på vägg >4 timmar. Klinker på vägg >24 timmar. Klinker på golv >48 timmar.

	Fogbredd i mm	Vägg sugande plattor	Vägg täta plattor, typ Granitkeramik	Golv täta plattor, typ Granitkeramik	Uppstuyvat träbjälklag	Golvvärme	Utomhus	Våt miljö	Simbassäng ²	Högrtrycksvätt	5x5 cm	10x10 cm	15x15 cm	20x20 cm	30x30 cm	Åtgång (kg/m ²)
classic grout	1-8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2-0,9
rapid grout	0,5-20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2-0,9
webercolor 802 klinkerfog	3-10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,0	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3-1,0
webercolor 806 marmettone*	1-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2-0,9
weberfug 873	3-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,0	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3-1,0

* Fogbredd 2 mm Fogdjup 3 mm.
För andra fogbredder, fogdjup och plattstorlekar. Se vårt beräkningsprogram på www.weber.se
Klassning fogmassor enligt EN 13 888: color universal 1-8, rapid 2-20, perfekt, perfekt rapid, classic grout och rapid grout ligger i klassen CG2WA.

Primerguide	Betong	Lättbetong	Avjämningsmassa	Godkända skivor	Golvgips-skiva	Golvspån-skiva	Sten/keramik	Stål	Färg	Åtgång (m ² /liter)
weberfloor 4716 Primer + vatten	1+3	1+3	1+3	5+1	5+1	5+1	1,1***	1+0	1+1***	5-10
weber gypsum primer							•	•	•	cirka 4

*** Primern måste beströs med spackelpulver som borstas in i den våta primern.

