



## Produktblad weber blandarpump 860

weber blandarpump 860 är en mindre och behändig maskin som med fördel används vid läggningar med mindre krav på pumpkapacitet.

Pumpens mest framträdande särdrag är torrbrukstråget som är tillverkat i rotationsgjuten polyeten. Detta innebär att maskinen är extremt stryktålig samt att totalvikten kan hållas låg. Digital flödesmätare med stora ljusstarka siffror underlättar vatteninställningen.

Stryktålig plastkåpa med dammsugaranslutning möjliggör säckknäckning inomhus och utan andningsmask.



Se instruktionsfilm på vår hemsida:

<https://www.se.weber/maskiner-till-forsaljning/weber-860-blandarpump>

### Maskinspecifikationer

Dimensioner (LxBxH)	1700x475x1300
Vikt	110 kg
Trågvolytm	50 kg
Effekt motor	3,3 kW
Kapacitet	Ca 1,5 ton/timme
Vattenanslutning	Gekakoppling
Slanganslutning	50 mm Camlock
Slanglängd	40-60 m
Pumpningshöjd	Upp till 15 m

Ingår vid köp	Art.nr	Benämning
	5200629566	<b>Slangvinda mindre</b> Anpassad för 40 m slang av dimension 25 mm
	5200629564	<b>Pumpslang Ø 25 mm, 40m</b> Hankoppling 50 mm camlock i ena änden, öppen slangände i den andra
	5200629514	<b>Fjärrstyrning med 40 m kabel</b> Styr start/stopp från slangändan
	5200793082	<b>Spännmantel</b> Spänn åt pumpen varefter gummit i statorn slits
	5200629638	<b>Spännmantel</b> Spänn åt pumpen varefter gummit i statorn slits
	5200629640	<b>Stator, gul</b> Pumpmantelns statiska del
	5200629636	<b>Rotor till gul stator</b> Pumpmantelns roterande del
	5200629527	<b>Tryckprovare</b> Säkerställ att pumpmanteln levererar tillräckligt tryck
	5200629524	<b>Rengöringsadapter</b> För att ansluta vatten direkt till pumpslangen
	5200629507	<b>Rengöringsslang</b> Ansluts till vattenuttag på maskinen
	5200629563	<b>T-nyckel</b> För att manuellt vrida runt pumpaxeln om rotorn kärvar

	5200629631	<b>Rensbollar, 2 st</b> För rengöring av pumpslang
	5200629530	<b>Silstrumpa, 2 st</b> Fångar skräp som kan ha hamnat i pumptråget

### Tillbehör att beställa

	5200791804	<b>Skarvslang Ø25 mm, 20 m</b> Kopplingar i bögge ändar 50 mm camlock hane/hona
	5200791760	<b>Skarvkabel till fjärrstyrning, 20 m</b> Förläng fjärrstyrningskabeln vid pumpning med lång slang
	5200792060	<b>Stator, grå</b> Passar för att pumpa tixotropa material
	5200792058	<b>Rotor till grå stator</b>
	5200792063	<b>Stator, grön</b> Passar för att pumpa finbetong
	5200792057	<b>Rotor till grön stator</b>
	5200792061	<b>Stator, svart</b> Passar för att använda maskinen som putsfärgspruta
	5200792059	<b>Rotor till svart stator</b>