

Putsfärg och ytputser

Produktguide

	Luftkalkbruk	Hydrauliskt kalkbruk	KC-putsbruk C	KC-putsbruk B	Serporoc	Serporoc MK2	Serpomin/Serpovent EF/EF bruk	Weber Sockelsystem	Fasad med akrylfärg	Betongvägg	Normalfall/tätbebyggt område	Utsatt läge/kustnära/slagregnsrikt område	För fasader	För socklar	Byggnader över 30 m	Utfällningsrisk 0=ibg, 9=ibg
Putsfärg																
Cal 248 Gotlandskalk	•									•		•				1
Cal 249 Kulturkalkfärg	•									•		•				1
Cal 246 Kalkfärg Våt	•	•								•		•				1
Cal 242 CD-Färg		•	•	•						•		•				2
Min 244 KC-Färg			•	•	•					•	•	•				3
Ton 303 Silikatfärg			•	•	•		•		•	•	•	•	•			0
Ton Silikatfärg						•				•		•				0
Ton Silikonhartsfärg						•		•	•	•	•	•				0
Ytputs																
Cal Kalkspritputser*	•	•								•		•				1
Cal Hydrauliska Kalkspritputser*			•	•						•		•				1
Cal 232 CD-stänk	•	•	•	•						•		•				2
Cal 234 CD-sprit 5 mm			•	•						•		•				2
Min 200 Stänkputs Fin			•	•	•					•		•				4
Min 201 Stänkputs			•	•	•					•	•	•				3
Min 203 Slamningsputs			•	•						•		•				6
Min 205 Spritputs			•	•	•					•	•	•				3
Min KC-Spritputser*			•	•	•					•	•	•				3
Min 207 Rivputs			•	•		•				•	•	•		•		2
Min 208 Rivputs Fin			•	•		•				•	•	•		•		2
Min 211 Sockelstänkputs				•						•	•		•			4
Min 213 Sockelspritputs				•						•	•		•			3
Min 215 Säcksburningsbruk			•	•						•		•				6
Min 217 Härdstänk			•	•	•					•	•	•				4
Pas 305 Silikatputs			•	•	•		•		•	•	•	•	•			1
Pas Silikatputs						•				•		•				0
Pas Silikonhartspots						•		•	•	•	•	•				0

*Se Weber Sortimentsoversikt – Ytputser/putsfärger.