



Genomströmningsblandare D50 HTB

- Kontinuerligt blandning Blanda inte mer än vad som går åt
- Hög kapacitet
- Detaljer i PUR för lätt rengöring
- Automatisk start via nivågivare i pump

Om produkten

D50 är en blandare där inkommande torrpulver doseras med inställd vattenmängd och kontinuerligt blandas till rätt materialkonsistens. Blandaren ansluts direkt till HTB-silons stös och kopplas ihop med Styrskåp HTB. Blandaren är enkel att göra ren då ingående komponenter består av polyuretan.

Användningsområde

Automatblandare D50 för HTB silo används för torrbruksprodukter med kornstorlek upp till 4mm.

Bra att veta

KOMPLETT HTB-UPPSTÄLLNING
Silo HTB
Stativ HTB

Produktspecifikation

Dimensioner (LxBxH)	2100x350x350mm
Vikt	200 kg
Elanslutning	16A
Motoreffekt	4 kW
Materialkapacitet	50 l/min
Vattenanslutning	Atlas/Geka-koppling

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200792138	Genomströmningsblandare D50 HTB, grundhyra
5200792136	Genomströmningsblandare D50 mobil, grundhyra

Genomströmningsblandare D50
Styrskåp HTB
Pump P25 eller P70
Nivåvakt
Tillbehör (storsäckstömmare ST1, slang, fjärrkontroll)