



Torrbetongspruta TBS44

- För torrbetongsprutning
- 100% tryckluftsdreven
- Liten och lätthanterlig
- Komplet koncept maskin/material
- Låg vatteninblandning

Om produkten

Lillebror till TBS88. Väger endast 75 kg, och är försedd med hjul. Liten och behändig torrbetongspruta för besprutning av mindre ytor samt reparationsarbeten. Anslut bara tryckluft. Inga generatorer eller elkablar behövs. Betongmaterialet hanteras endast i torr form, och sprutan adderar vattnet i munstycket. Maskinen har integrerade trycktankar både för material och vatten. Används med fördel tillsammans med Webers specialkomponerade sprutbetonger.

Användningsområde

Torrbetongsprutning av mindre ytor. Särskilt smidig vid arbeten där elanslutning saknas.

Produktspecifikation

Dimensioner (LxBxH)	750x350x1080 mm
Vikt	75 kg
Luftbehov	5 kubik/min, 6 bar
Trågvoly m	45 kg TBS-material
Tankvoly m vatten	6,5 liter
Slanglängd	4,5 m

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200792210	Torrbetongspruta TBS44, grundhyra

Begränsningar

- Betongsprutning måste pausas medan maskinen fylls på