



Ventilerad avståndprofil

- Används med Serpovent EF Fasadsystem

Om produkten

Ventilerad avståndprofil avsedd för Serpovent EF fasadsystem. Profilen finns i två varianter en som är 15mm hör som används när et isolerat och ventilerat system valts samt en 25mm hör som används när endast ett ventilerat system monteras mot ex en stålregelstomme beklädd med vindskyddsskiva. Längd 2500mm.

Användningsområde

Serpovent EF fasadsystem. Avståndprofilerna är tillverkade av försinkat stål som har en beläggning av pural för att klara korrosionsklass C4.

Typ av underlag

- Stål
- Trä

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200545884	Ventilerad avståndprofil – VAP 15 – 2448

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.