



weber hörnprofil

- Används med Serpovent EF Fasadsystem

Om produkten

Hörnprofil avsedd för Serpovent EF fasadsystem. Beroende på systemets utformning används olika profilerna. Normalt används 50x50 vid hörn och vinklar, de tre rester används runt fönster och öppningar - beroende på vald isoleringstjocklek eller fönstrets placering. Samtliga profiler i Serpovent EF fasadsystem är tillverkade av förzinkat stålmaterial, DX51D+Z275, som ytbelagts båda sidor med 50 µm Pural. Förzinkning plus grundfärg plus epoxi bildar en tjock och slitstark yta med mycket god korrosionsbeständighet som klarar C4miljö. Beläggningsens egenskaper uppfyller kraven enligt standard EN 10169-1.

Användningsområde

Serpovent EF fasadsystem.

Underlag

Monteras mot avståndsprofiler i stål.

Typ av underlag

- Stål

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200570549	weber hörnprofil - 15/50 2500 mm
5200570437	weber hörnprofil - 50/50 2500 mm
5200570547	weber hörnprofil - 40/100 2500 mm
5200545893	weber hörnprofil - 60/100 2500 mm

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.