



webertherm 391 hörnlist

Om produkten

Therm 391 Hörnlist tillverkas av hållade, brottstarka och slagse- ga PVC- profiler, limmade med skurna armeringsvävsremсор i olika bredder för anpassning till olika isolertjocklekar. Väven (ca 160g/m²) är slitstark, alkalibeständig, alkohol och vattentålig. Längd: 2,5m.

Användningsområde

Therm 391 Hörnlist används som hörnförstärkning vid fönster och dörrar i Weber Fasadsystem EF

Underlag

Weber Fasadsystem EF, samt på vissa stommar av Leca och Lättlinkerelement.

Användning

Therm 391 Hörnlist monteras i samband med putsning av therm 261 Putsbruk EF. Pressa in Therm 391 Hörnlist i det färs- ka putsskiktet och släta ut med stålet, hörnlisten ska vara helt omsluten av bruk. Överlappas minst 100mm.

Produktspecifikation

Lagring	Lagras torrt och skyddat mot UV ljus.
Förpackning	Kartong

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200787729	50x120x2500 mm
5200787730	80x120x2500 mm
5200629034	120x120x2500 mm

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt- ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produkt- specifikation" är korrekt. Exempel på information och förhål- landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra pro- dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.