



webertherm 396 RT

- Används med Weber Fasadsystem EF

Om produkten

Therm 396 EF-RT är en isolerhållare i polyetylen som är utvecklad för enklare och snabbare montage. Fiberförstärkt nylonhuvud som ligger jäms med brickan för att förhindra köldbryggefekten. Träskruv 5mm Rostfritt stål. Torxgrepp T40. Infästningsdjup i trä 35mm, åtgång ca 5,5/m² isolerad yta.

Användningsområde

Therm 396 EF-RT är avsett för underlag av trä i nyproduktion samt vid renovering.

Användning

Therm 396 EF-RT är avsedd för genomsticks montage.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På [se.weber/retursystem](http://se.weber/) finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produkt-specifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.