

# Leca® Coated



- Enbart bränd lera
- Används som isolering/dräneringsmaterial i och runt byggnader
- Enkel hantering med låg vikt
- Värmekonduktivitet 0,095W/mK
- Kapillär stighöjd  $\leq 75$  mm

## OM PRODUKTEN

Leca Coated, är ett hårt granulärt keramiskt material av lättklinker med inre luftfyllda porer. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100-1200 °C. Leca Coated behandlas därefter med en kapillärbrytande vätska innan leverans. Leca Coated har en fraktion på 8-20mm.

## ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Leca Coated, används i olika tillämpningar där krav finns på kapillär stighöjd. Det kan t.ex vara inom anläggningsindustrin som lätt volymbyggare till infrastruktur projekt eller som isolerings- och motfyllnadsmaterial i och kring

## TEKNISK SPECIFIKATION

Kornstorlek	8-20 mm
Kapillär absorption	< 75 mm
Värmeledningsförmåga	$\lambda$ 0,095 W/m.K
Densitet	245 kg/m <sup>3</sup>
CE-märkning	Ja
Lagring	Undvik jord samt stora mängder snö och is.
Hållbarhet	$\infty$

byggnader.

Leca Coated, fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.

## ANVÄNDNING

Leca Coated, används i olika tillämpningar där krav finns på kapillär stighöjd. Det kan t.ex vara inom anläggningsindustrin som lätt volymbyggare till infrastruktur projekt eller som isolerings- och motfyllnadsmaterial i och kring byggnader.

Leca Coated, fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

## ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200875769	Leca® Coated - 10-20 mm, 50 liter säck	12 kg	BAG	21	5700002180247
5200919631	Leca® Coated - 10-20 mm, 2500 liter storsäck	625 kg	BBG		7391479813660