



## weber 411 skarvarmering

- Används på gipsskivor och som spricköverbyggning, även på ventilerade fasadsystem med Aquaroc skivor.

### Om produkten

Weber 411 Skarvarmering är ett akrylbelagt glasfibernät ink glidskikt med mycket hög draghållfasthet och beständighet. Bredd:200mm Längd:20m Maskvidd 6x6mm

### Användningsområde

Weber 411 Skarvarmering används för skarvarmering av skivor som ska putsas ex. gipsskivor eller skivor på ventilerade fasadsystem.

Kan även användas där överbyggning av sprickor krävs.

### Underlag

Armering av skarvar mellan gipsskivor.  
Spricköverbyggning på tegel, Leca, betong och lättbetong.

### Förbehandling

Weber 411 skarvarmering spacklas in med lämpligt weber rex fix.

### Användning

Applicera weber 411 Skarvarmering centriskt över skivskarvarna i ett tunt skikt cirka 2-3 mm bruk eller fix.

Vid arbeten med gipsputs stryks skarvarmeringen in i gipsputs. Vid arbeten med Designputs stryks skarvarmeringen in

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Sättbruk/fix ca 0,9 kg/lpm skivskarv.
Lagring	Vädskyddad förvaring.

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200771715	weber 411 skarvarmering – 200x200 mm

i Designputs.

Vid arbeten med ventilerade fasadsystem används weber rex fix.

### Observera

Skarvarmering får inte ske då risk för temperaturer under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.