

webertherm 415 infästning EM



- Inget förmontage av plåt
- Stor flexibilitet
- Greppområde 18-25 mm
- Klarar 50 kg/ infästning

OM PRODUKTEN

Webertherm 415 Infästning EM är en metallexpander gjort i rostfritt stål. Greppområdet är anpassat för att fungera tillsammans med Webers isolerade fasadsystem. Infästningen är anpassad för vikter upp till 50 kg i skjuvkraft och kan därmed användas till lättare saker så som stuprörssvep, lampor, skyltar och andra mindre saker. Metallexpandern greppar bakom nätet i putsen vilket ger en extra säkerhet. Eftersom hela montaget görs efter att putsarbetet avslutats krävs ingen förprojektering kring var infästningar ska ske. Förmontage av plåtar behövs inte vilket gör att exakt placering inte behöver bestämmas fören vid infästningstillfället.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Webertherm 415 Infästning EM kan användas för eftermontage i armerad puts på isolering eller skiva där tjockleken är mellan 18 till 25 mm. Minst 30 mm isolering eller luftspalt krävs bakom putsen.

UNDERLAG

Används i Webers fasadsystem Serporoc, Serpovent G3, Serpomin MK3 och Serpovent G2. Minst 30 mm isolering/luftspalt krävs bakom putsen.

PRODUKTSPECIFIKATION

Material	Rostfritt stål
Lastkapacitet	50 kg
Förpackning	25 st / ask

BEGRÄNSNINGAR

- Ej för tyngre infästning
- Kräver verktyg

BRA ATT VETA

Kräver montering med metallexpandertång.

FÖRBEREDELSE

Förborra med 8 mm HSS borrh.

ANVÄNDNING

Montera webertherm 415 EM med hjälp av metallexpandertång. Att expandera infästningen med hjälp av skruvdragare rekommenderas ej då det riskerar att förstöra putsskiktet.

OBSERVERA

Observera att både expander och skruv är tillverkade av rostfritt stål. För montage av stålvaror i lägre kvalitet bör risken för galvaniska strömmar och påskyndade rostangrepp beaktas. Galvaniserad eller obehandlat stål bör inte komma i kontakt med expandern. Detta kan lösas med hjälp av materialavskiljande lager som lack eller plastbricka.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200930987	webertherm 415 infästning EM - 25 st/förp.	1,88 kg	CAR	126	7391479815404