

# Fäst- och fogmassor

## Produktguide

Fästmassor		Dammreducerad	Fogning efter antal timmar*	På underlag med max 90% RF	För underlag med stora förelser	Uppstyvat träbjälklag	GVK-godkänd våtrumsmatta	Ovan golvvärme	Ingår i Weber Våtrumssystem	Keramik på keramik	Utomhus	Plattor känsliga för missfärgning	Glasmosaik/natursten	Granitkeramik	Simbassänger	CE-klass enl EN 12004	Åtgång (kg/m <sup>2</sup> ) kamstörlek 6 mm	Åtgång (kg/m <sup>2</sup> ) kamstörlek 8 mm	Åtgång (kg/m <sup>2</sup> ) kamstörlek 10 mm
weber rex fix	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 TE S1	2,0	3,0	5,6
weber rex light fix	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 TE S1	1,7	2,5	4,6
weber supra light fix	●	4-48**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 T S1	1,3	2,0	3,7
weber supra rapid light fix	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 T S1 indoors	1,7	2,5	4,6
weber flow fix	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2	2,0	3,0	5,6
weber flow rapid fix	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 F indoors	2,0	3,0	5,6
weber flex fix	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 E S2	1,7	2,5	4,6
weber rock fix	●	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 S1	2,0	3,0	5,6
weberset 862 naturstensbruk		24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 TE		3,5	4,6
weber ready mix glue	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D1	3	3,8	4,7
weber multiglue	●	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C2 TE S1	2,0	3,0	5,6
weberepox easy		24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R2	1,9	2,2	

\* Gäller vid 23/50 och sugande underlag.  
 \*\* Kakel på vägg >4 timmar. Klinker på vägg >24 timmar. Klinker på golv >48 timmar.

Fogmassor	Antal kulörer	Fogbredd i mm	Vägg sugande plattor	Vägg täta plattor, typ Granitkeramik	Golv täta plattor, typ Granitkeramik	Uppstyvat träbjälklag	Golvvärme	Utomhus	Våt miljö	Simbassäng*	Högtrycksvätt	Åtgång kg/m <sup>2</sup> vid fogbredd 3 mm och fogdjup 5 mm					Åtgång (kg/m <sup>2</sup> )
												5x5 cm	10x10 cm	15x15 cm	20x20 cm	30x30 cm	
weber classic grout	13	1-8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2-0,9
weber rapid grout	16	0,5-20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2-0,9
webercolor 806 marmettone*	2	1-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,9	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2-0,9
weberfug 873	1	3-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,0	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3-1,0
weberepox easy	6	1-10	●	●	●	●	●	●	●	●	●						0,2-1,0
webercolor evolution**	3	2-10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,25-0,6

\* Fogbredd 2 mm Fogdjup 3 mm.  
 För andra fogbredder, fogdjup och plattstorlekar. Se vårt beräkningsprogram på [www.seweber.com](http://www.seweber.com)  
 Klassning fogmassor enligt EN 13 888: classic grout, rapid grout och Fug 873 ligger i klassen CG2WA. weberepox easy i RG.  
 \*\* Åtgång ca 0,20 kg/m<sup>2</sup> med plattor 60x60cm och 2 mm fogbredd.  
 1 hink på 3 kg räcker till ca 15 m<sup>2</sup> med 60x60 cm plattor och 2 mm fogbredd.

### Silikoner

**weber neutral silicone** – En höglastisk antimögelbehandlad silikon för våtrum. Finns i 20 matchande kulörer och transparent.  
**weber special silicone** – Antimögelbehandlad ättiksyrehärdande silikon när man önskar en kritvit fog.

Primerguide	Betong	Lättbetong	Avjämningsmassa	Godkända skivor	Golvgips-skiva	Golvspån-skiva	Sten/keramik	Stål	Färg	Åtgång (m <sup>2</sup> /liter)
weberfloor 4716 Primer + vatten	1+3	1+3	1+3	5+1	5+1	5+1	1,1***	1+0	1+1***	5-10
weber gypsum primer							●	●	●	cirka 4

\*\*\* Primern måste beströs med spackelpulver som borstas in i den våta primern.