

webergypsum primer



- Förbättrar vidhäftning
- Kontrollerar vattenupptagningen på sugande underlag
- Innehåller ballast

OM PRODUKTEN

Gypsum primer används för att förbättra vidhäftningen mot svagt sugande underlag såsom färg, asfalt och slät betong. Hindrar även vätning av ex. gipsskivor och bromsar vattenupptagning som kan finnas i underlag som ex. lättbetong och tegel. Består av organiskt olösligt bindemedel och mineraliska tillsatser.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Gypsum primer används vid renovering och nyproduktion, som primer före putsning med gypsum naturgips

PRODUKTSPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 0,2-0,3 L/m ²
Lagring	8 månader vid väderskyddad förvaring.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Endast inomhus

BRA ATT VETA

Torktid min 3 timmar beroende på temperatur, min temp vid applicering +5°C.

BLANDNING

Färdig att användas efter omrörning, spädes ej

ANVÄNDNING

Appliceras flödigt och heltäckande med roller eller borste. Materialåtgång: ca 0,2-0,3 l/m² beroende på ytans struktur.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200629264	webergypsum primer, 5 kg dunk	5 kg	JER	48	
5200790238	webergypsum primer, 20 kg dunk	20 kg	JER	24	7350007742018