

# webertherm 371 premium 32



- Extra energieffektiv
- Lambdavärde 0,032 W/m°C
- Brand Euroklass A2-s1,d0
- Vädskyddade buntar

## OM PRODUKTEN

webertherm 371 premium 32 är en styv och hård isoleringskiva som är tillverkad av fukt och vattenavvisande glasull. Detta är en högpresterande premiumprodukt med ett deklarerat lambdavärde på 0,032 W/m°C. Densitet Kg/m<sup>3</sup>= 60-65. Produkten är speciellt framtagen för Serporoc Premium som är ett energieffektivt fasadsystem samtidigt som man sparar på utrymmet. Brand Euroklass A2-s1,d0. Produkten har formatet 600x1200mm och finns i tjocklekar 30, 40, 50, 70, 80, 100 och 120mm, där 40 och 70 ej är standard.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som isoleringskiva i Fasadsystem Serporoc, lämplig för både lättregelstommar och tunga stommar. Används både i nyproduktion och renovering. webertherm 371 premium 32 är godkänd enligt certifieringsregel 021 att användas i fasadsystemet serporoc premium/serporoc premium MK2 på lättregelväggar/KL-trä.

## PRODUKTSPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Brandklass	Euroklass A2-s1,d0
Densitet	Densitet Kg/m <sup>3</sup> = 60-65
Lagring	Vädskyddad förvaring.

## BRA ATT VETA

Produkten ingår i webers certifierade Serporocsystem på lättregelstommar/ KL-trä som kan P-märkas.

## ANVÄNDNING

webertherm 371 premium 32 skivan monteras direkt mot underlaget i Serporoc Fasadsystem med ingående infästningar webertherm 315 fäste eller webertherm 312 fäste TB.

Används även i Prefabfariker i kombination med webertherm 314 PB.

## OBSERVERA

Euroklass A2-s1,d0

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

## ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
3562803003	1200x600x30 mm, 115,2 m <sup>2</sup> /förp.	12,96 kg	BAG		7392979157964
3562804003	1200x600x40 mm, 92,1 m <sup>2</sup> /förp.	13,824 kg	BAG	16	7392979157988

Saint-Gobain Sweden AB  
Weber  
Box 415, Norra Malmvägen 76  
191 24 Sollentuna

[www.weber.se](http://www.weber.se)

Telefon: 08-625 61 00  
Fax: 08-625 61 80

2024-01-08

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
3562805003	1200x600x50 mm, 69,1 m <sup>2</sup> /förp.	12,96 kg	BAG	16	7392979158008
3562807003	1200x600x70 mm, 46,0 m <sup>2</sup> /förp.	12,096 kg	BAG	16	7392979158022
3562808003	1200x600x80 mm, 46,6 m <sup>2</sup> /förp.	13,824 kg	BAG	16	7392979158046
3562810003	1200x600x100 mm, 34,5 m <sup>2</sup> /förp.	14,04 kg	BAG	16	7392979158060
3562812003	1200x600x120 mm, 28,8 m <sup>2</sup> /förp.	11,232 kg	PK		7392979158084