

webertherm 396 EF-R



- Används med Weber Fasadsystem EF

OM PRODUKTEN

webertherm 396 EF-R är en isolerhållare i polyetylen och är utrustad med täckhatt som viks in och täcker skruven för att förhindra köldbryggefekten. Skruvens längd väljs efter isoleringens tjocklek. För montering av webertherm 396 EF-R används webertherm 406 träskruv.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

webertherm 396 EF-R används vid montering av isolering i Weber fasadsystem EF.

ANVÄNDNING

webertherm 396 EF-R är avsedd för genomsticks montage i Sepormin EF tunnputssystem.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	GTIN
5200787755	webertherm 396 EF-R, 100 st/förp.	0,99 kg	CAR	7391479703008