

# Blandarpump Duo-Mix



- Variabel pumphastighet
- Blandar i två steg
- Självdagnostiserande med felkoder

## OM PRODUKTEN

Mångsidig blandarpump med stor effekt. Blandar i två steg för att möjliggöra steglös inställning av pumphastighet. Kan användas för att pumpa både golvavjämning samt webers pumpbara betonger.

## TEKNISK SPECIFIKATION

Dimensioner (LxBxH)	1350x640x1500mm
Vikt	260 kg
Elanslutning	32A/16A
Motoreffekt	5,5 kW pump, 3 kW matarskruv
Materialkapacitet	3 ton/timme
Trågvolyt	75 kg
Vattenanslutning	Atlas/Geka-koppling
Slanganslutning	50mm Camlock
Slanglängd	Upp till 60m
Pumpningshöjd	Max 20m

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Flexibel blandarpump som kan användas till både betong- och golvprodukter.

## BRA ATT VETA

### Elförsörjning

Maskinens elingång är i första hand 32 ampere, 400 volt 3-fas. Det medföljer en adapterkabel som möjliggör användning av 16 ampere strömförsörjning.

Vid användning av 16 ampere strömförsörjning ska man inte överskrida slanglängder om 40 meter på standard 38mm slang. Högsta pumpningshöjd om 20 meter gäller oavsett storlek på strömförsörjning.

## ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Enhet	GTIN
5200792183	Blandarpump Duo-Mix, grundhyra	PC	7391479717135