

weber fönsterprofil Enveovent



- Enkelt montage
- Snyggt slutresultat
- Integrerad fästzon för fönstertäckning.
- Tätt montage.

OM PRODUKTEN

Profilen klistras mot karm och ger ett snyggt avslut. Den är även försedd med klistreremsa för täckning av fönster. Täckningsdelen bryts enkelt av efter putsarbetet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Profilen används i Webers ventilerade fasadsystem EnveoVent. Listen klistras mot karm och ger ett snyggt och tätt avslut mot fönster. Listen har dessutom en förklistrad del för att fästa skyddsplast för intäckning av fönstret. Denna del bryts enkelt bort när putsarbetet är avslutat.

UNDERLAG

Används på fönsterkarm.

BEGRÄNSNINGAR

- Används endast i kombination med weber Flexiguard.

BRA ATT VETA

Listen är 2,5 meter och anpassas lätt i längd med plåtsax eller kniv.

FÖRBEREDELSE

Säkerställ att karmen är torr och fri från smuts eller damm innan montage.

ANVÄNDNING

Listen klipps till önskad längd och klistras mot karmen närmast wp-skivan. fönstertäckning kan monteras på klisterdelen av profilen innan putsarbetet påbörjas. När putsningen är klar kan yttre delen knäckas bort och täckningen avlägsnas.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.