

weber startlist Enveovent



- Enkel att montera.
- Lätt att anpassa i längd.

OM PRODUKTEN

Startlisten är framtagen för användning i kombination med weber Flexiguard och används i det ventilerade fasadsystemet EnveoVent. Längd 2,5 m.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Startlisten används som avslutning nedåt i Webers fasadsystem EnveoVent. Kan även användas vid anslutning mot angränsande material.

UNDERLAG

Används på WP-skiva i fasadsystemet EnveoVent.

BEGRÄNSNINGAR

- Endast för användning i kombination med weber Flexiguard.

FÖRBEREDELSE

Se till att underlaget är rent och fritt från damm.

FÖRBEHANDLING

Stryk ett tunt lager med weber Flexiguard där listen ska sitta.

ANVÄNDNING

Tryck listen mot det färskt bruket och arbeta in nätet med stålverktyg.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.