

weber ww plaster



- Färdigblandad
- Hård och vattenavvisande yta
- Hög fyllförmåga
- Lättslipad

OM PRODUKTEN

weber ww plaster är ett färdigblandat handspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg och taktytor som gips, betong, trä och tegel. Spacklet har hög bindemedelshalt, bra fyllförmåga och ger en hård och vattenavvisande yta med bra vidhäftning mot underlaget. Det fungerar utmärkt i våtrum och även för skapande av mindre hålkål. weber ww plaster är lämplig för de flesta spacklingsarbeten för renovering och nyproduktion.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

weber ww plaster rekommenderas för spackling inomhus. Spackling sker för hand på rengjorda, torra, fasta och välbundna ytor med en lägsta temperatur på +5 grader. När spackelytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek på 180-220. Ögon och andningsskydd rekommenderas. Ytan ska dammas av innan nästa spackling.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200923024	weber ww plaster, 10 liter	11,78 kg	BKT	44	7391479814339

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Vid skarvspackling på gipsskivor: cirka 0,3 liter/meter. Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: cirka 1 liter/kvm.
Kornstorlek	<0,2 mm
Torktid	Produkten är lufttorkande dvs. vattnet ska avdunsta för att torka. Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet. Tips: Fler tunna skikt torkar fortare än ett tjockt skikt.
pH	ca 9
Lagring	12 månader i obruten förpackning som lagras mörkt och frostfritt
Förpackning	10 liters plasthink som är 100 % återvinningsbar och består av minst 90 % återvunnen plast. 44 hinkar per pall
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3	0,313 kg CO ₂ e/kg

OBSERVERA

Rengöring och avfall:

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten.

Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.