

# weber fasadgrund



- Ökar vidhäftningen.
- Binder löst material
- Tränger djupt in i underlaget
- Ger ett jämnare slutresultat.

## OM PRODUKTEN

Fasadgrund används innan målning med Fasadfärg EF. Produkten binder löst material samt jämnar ut suget i underlaget. På så vis säkerställs en hög vidhäftning samt ett jämnare resultat vid applicering av Fasadfärg EF.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fasadgrund används på tidigare putsade underlag eller andra mineraliska underlag innan applicering av Fasadfärg EF.

Tänk på att produkten etsar på glas så var noga med täckning innan applicering.

Kan även användas vid problem med utfällning innan mineraliska ytputser eller färger används.

## UNDERLAG

Kan användas på mineraliska underlag så som tidigare putsade underlag eller tegel.

## TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	10-12 m <sup>2</sup> /liter
Lagring	Frostfritt.
Lagringstid	Oöppnad förpackning håller >36 månader

## BEGRÄNSNINGAR

- Etsar på glas
- Frostkänslig
- Används ej på organiska underlag.

## FÖRBEREDELSE

Underlaget ska vara tort och hålla en temperatur av minst 5 grader.

## BLANDNING

Färdigblandad produkt.

## ANVÄNDNING

Appliceras tunt med spruta alternativt pensel.

## OBSERVERA

Tänk på att produkten etsar på glas. Var därför extra noga med in-teckning.

## ÅTERVINNING

På [se.weber/retursystem](http://se.weber/retursystem) finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans-effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Enhet
5200932200	weber fasadgrund EF, 5 liter	PC