

webertherm 117 armeringsnät



- Alkalibeständigt
- Hög draghållfasthet
- Akrylbelagt

OM PRODUKTEN

117 Armeringsnät är ett finmaskigt glasfibernät som används till förstärkning i Webers ventilerade fasadsystem EnveoVent Flex.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används i kombination med weber Flexiguard i Webers fasadsystem EnveoVent Flex.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	En rulle räcker till 50 kvm fasad.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3	0,216 kg CO ₂ e/m ²

ANVÄNDNING

Nätet används i kombination med weber Flexiguard. Applicera Flexiguard på underlaget och tryck sedan in nätet i det färska bruket. Var noga med att inte trycka in det för långt. Optimal placering är mitt i putsskiktet.

OBSERVERA

Överlappa nätet minst 10 cm.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.