

webertherm 312 fäste TB



- Anpassat till 30 mm isolertjocklek
- Rostfri hängseldel (obrännbar)
- Initalvinkeln minimerar risken för sjunkning
- Genomsticksmontage

OM PRODUKTEN

webertherm 312 fäste TB är ett komplett fästelement, bestående av ett väggfäste ink pendelhängsle och separat spärrkramla som kompletteras med lämpliga infästningsdetaljer. Fästet är tillverkat av Polypropylen i väggfästet, pendelfästet och spärrkramlan är tillverkat av syrafast rostfritt stål SS 2243. Spärrkramlan är behandlad med svart epoxilack. Pendelhängsle: 1x3mm Spärrkramla: 3,0mm. Fästet är avsett för genomsticksmontage och är dimensionerad för en tillåten last om 0,3 kN. Fästet används där isolertjockleken är 30 mm. Till isolertjocklekar tjockare än 50 mm används webertherm 315 fäste.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

webertherm 312 fäste TB är avsett att användas som infästning av isolering i fasadsystemet Serporoc och webers sockelsystem där isolertjockleken är 30 mm. Anpassat för weber 323 stål nät i tjockputssystem.

UNDERLAG

Används som infästning av Serporocsystemet i både nyproduktion samt vid renovering. Fästet kombineras med anpassad weberskruv för underlaget.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 5,5 st/m ²
Lagring	Väderskyddad förvaring.
Förpackning	100 st/kartong

BRA ATT VETA

Utformningen på webertherm 312 fäste TB gör att stål nätet kommer på distans ca 5-7 mm från mineralullen vilket minimerar risken för sprickbildning. Montera fästena rakt, fästet får ej monteras upp och ned.

FÖRBEHANDLING

Vid betongunderlag och massivtegel fodras förborring, beroende av isolertjocklek krävs olika infästningar se respektive produktblad för vald infästning.

ANVÄNDNING

webertherm 312 fäste TB är avsett för genomsticksmontage. Res upp webertherm 321 alt webertherm 371 skiva mot väggen, stick in fästet i isolerskivan och skruva fast fästet med anpassad weberskruv mot underlaget. Fästet ska ligga plant på isoleringen. Ta del av infästningsschema. I normalfallet används ca 4-5 st/m², CC-avstånd max 600mm. Dock måste hänsyn tas till rådande vindlast och antalet öppningar i fasaden. Använd bitsförlängare.

OBSERVERA

Montera fästena rakt, fästet får ej monteras upp och ned eller vridas.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	GTIN
5200787632	30 mm, 100 st/förp.	1,6 kg	CAR	7391479708379